



Zastosowane chipy - LED 7035 o zwiększonej mocy i poprawionej żywotności

-12000LM, 80W komplet, 6500K,

-Instalacja 12V do 18V

-Aluminiowa obudowa z elektronicznym radiatorem aktywnym z turbo wentylatorem (aluminium 6063)

-Unikatowa w swoim rodzaju konstrukcja z turbinowym systemem chłodzenia w korpusie, umożliwiającą montaż wszędzie tam gdzie inne retrofity LED H4 nie mieszczą się

-CANBUS bez błędu uszkodzonej żarówki (80% aut)

-Optymalna geometria i rozmieszczenie diod umożliwiające ustawienie wymaganej linii odcięcia i maksymalnej jasności

-Idealne do reflektorów soczewkowych oraz tradycyjnych

-Brak zakłóceń radia FM oraz CB radia



Diody LED: CHIP LED 3570

Ilość diod LED: 8 na każdą stronę - łącznie 16

Typ trzonka: P43t (H4)

Barwa :6500K

Moc: 80W komplet

Rdzeń chłodzący - miedź

Napięcie: 12V -18V



Diody LED wysokiej mocy - LED 7035

Dwustopniowy system chłodzenia

Aluminiowa budowa (aluminium 6063)

Elektroniczny turboradiator aktywny z wentylatorem

Bez zakłóceń radia FM/CB

Rozmiar bliźniaczy dla tradycyjnej żarówki halogenowej

Pasują wszędzie tam gdzie duże zamienniki LED nie mają szansy zmieścić się bez przeróbek reflektorów

Bez adapterów - bez komplikacji z montażem

Brak cieni w luminacji światła

